



Feedo

Futtermittelwagen

Amigo

Siloblockverteilwagen

FÜTTERN



Schuitemaker

We make it work.



Seit ihrer Gründung im Jahr 1919 stellt die Schuitemaker Machines BV Maschinen für die Landwirtschaft und Industrie her. Dank dieser langjährigen Erfahrung hat Schuitemaker mittlerweile in beiden Sektoren eine Führungsrolle erobert. Das Unternehmen versteht es bereits seit Jahren, diese Position zu behaupten, indem es das Hauptaugenmerk auf die Wünsche der Kunden richtet und die technologischen Entwicklungen genau verfolgt. Die Stärke der Maschinen und der anderen Produkte liegt insbesondere in ihrer Einfachheit. Wichtige Ausgangspunkte gegenüber dem Kunden sind hierbei Komfort, Service, Sicherheit und Langlebigkeit.

Im Agrarsektor richtet sich Schuitemaker auf die folgenden Marktsegmente:

- Futtergewinnung
- Fütterung
- Düngung (Dung- und Gülleverarbeitung)

Für den Industriesektor liefert Schuitemaker unter anderem Kaltwalzprofile, Transportwagen und Kipper, Sanddumper, Muldenkipper und Kompostwagen. Außerdem ist Schuitemaker niederländischer Vertragshändler für Epoke-Wintermaschinen.



Schuitemaker

We make it work.



So macht das Füttern Spaß

Die Futtermittelwagen von Schuitemaker, die unter dem Namen Feedo und Amigo vermarktet werden, sind bereits seit über 35 Jahren ein Begriff in der Branche. Die Maschinen unterscheiden sich durch ihre Einfachheit und Langlebigkeit von denen anderer Anbieter. In puncto Qualität und Verarbeitung gehören sie zur absoluten Marktzspitze. Die Wagen sind speziell für moderne Landwirte gedacht, die ihren Viehbestand verantwortungsbewusst und mit Freude an der Sache füttern wollen. In diesem Prospekt finden Sie die wichtigsten Informationen zu folgenden Produkten:

Feedo Futtermittelwagen

Amigo Siloblockverteilwagen

A black and white cow is shown in profile, eating hay from a feeder. The hay is being distributed from a large pile on the right. The background is a blurred green field.

Lockere Dosierung und optimale Futteraufnahme.

FUTTERVERTEILWAGEN **FEEDO**

40 bis 80

Kompakt und flexibel

Das Modell Feedo, Typ 40 bis 80, wird serienmäßig mit zwei Walzen und 7 m³ (DIN) bis maximal 18 m³ (DIN) Fassungsvermögen geliefert. Optional sind diese Feedo-Ausführungen auch mit drei Verteilwalzen und 50 cm höheren Ladebordwänden lieferbar, wodurch das Fassungsvermögen gegenüber der Standardausführung erheblich erhöht werden kann. Für Ställe, bei der die lichte Höhe oder Breite problematisch ist, können bestimmte Modelle tiefer gelegt und in drei verschiedenen Breiten ausgeführt werden.



Bewährte Technik für alle Futterverteilmwagen

Der Feedo ist bereits seit Jahren als Futterverteilmwagen führend und ermöglicht das Mischen und Dosieren vieler verschiedener Futtersorten. Dank der speziellen Feedo-Futterverteilmwalzen wird das Futter gleichmäßig und ohne Strukturverlust verteilt. Über das Querförderband entlädt diese Maschine das Futter auf der rechten oder linken Seite. Je nach Bedarf kann es aber auch von der Front- oder Heckseite aus verteilt werden. Eine optional lieferbare Wiegeanlage gewährleistet optimal abgestimmte Futterrationen.

Für jeden die passende Lösung

Die Feedo-Futterverteilmwagen sind in verschiedenen Modellen und Ausführungen lieferbar. Schuitemaker bietet mit der Feedo-Linie vom kleinsten Futterplatz bis zu den größten Ställen für jeden Landwirt eine optimale Lösung.



Die Stärke liegt in der Einfachheit.

FUTTERVERTEILWAGEN **FEEDO**

100 bis 170

Einfach und leistungsstark

Der Feedo 100 bis 170 ist ein Futterverteilwagen, der sich durch seine Einfachheit und hohe Kapazität auszeichnet. Die Wagen sind serienmäßig mit einer Seitenbordwandverstärkung und einem leistungsfähigen, doppelten Kratzboden mit vier Kettensträngen ausgerüstet, damit lassen sich täglich große Mengen Rohfutter bequem verarbeiten. Je nach Typ ist diese Serie mit drei oder vier Verteilwalzen ausgerüstet. Außerdem haben diese Feedo-Modelle eine gebremste Achse. Der Feedo 140 bis 170 wird serienmäßig mit einer stabilen Radachse ausgestattet und ist auch als gebremste Tandem-Ausführung lieferbar. Die so ausgerüsteten Wagen sind auch für den Straßentransport von der Miete zum Stall geeignet.



Die wirtschaftliche Alternative

Zuverlässig und unverwüstlich

Moderne Landwirte entscheiden sich für hochwertige Qualität und hohe Erträge. Die aktuellen Futtermaschinen von Schuitemaker schließen an den Trend zu höchster Produktivität je Arbeitskraft an. Kennzeichnend für die Futtermaschinen sind nicht nur ihre Langlebigkeit und die niedrigen Wartungskosten. Dank des niedrigen Kraftstoffverbrauchs benötigen sie außerdem nur eine geringe Leistung und gewährleisten dennoch kurze Fütterungszeiten. Darüber hinaus setzt Schuitemaker bereits seit Jahren auf die Käfigkonstruktion, Seitenbordwände mit robuster Pulverlackbeschichtung und das unverwüsthche UNP-Chassis. Eine gleichmäßige Beladung des Wagens in Schichten, sorgt für eine gute Durchmischung des Futters, während der Ausbringung durch die Verteilwalzen. Das Futter wird schonend und locker gemischt und über das Querförderband links oder rechts verteilt. Kurze Fütterungszeiten und geringer Energieeinsatz, gepaart mit einer hohen Futterqualität, sichern Ihnen eine gute Wirtschaftlichkeit für Ihren Betrieb.



Solider Stahlaufbau mit robuster Lackierung.

FUTTERVERTEILWAGEN **FEEDO**

Zusätzliche Optionen für optimale Ergebnisse

Für den Feedo werden zahlreiche Optionen und Möglichkeiten angeboten. So wird für die Verarbeitung von langem Material eine dichte, aggressive Verteilwalze empfohlen. Außerdem kann eine zusätzliche Mischwalze über dem Querförderband angebracht werden, die auch in Extremfällen ein homogenes Produkt gewährleistet. Für die Verfütterung von Ergänzungskomponenten bietet Schuitmaker den Kraftfutterdosiercontainer an. Darüber hinaus kann der Feedo von der Traktorkabine aus über eine äußerst übersichtliche Bedienkonsole elektro-hydraulisch bedient werden.



Der ultimative Allrounder

Qualität und Langlebigkeit stehen bei Schuitemaker hoch im Kurs. Bei der Entwicklung wird immer auf Einfachheit geachtet und genau das ist die Stärke der Maschinen. Die Maschinen von Schuitemaker gewährleisten ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis bei optimaler Qualität und genau deshalb behauptet Schuitemaker bereits seit Jahren eine Führungsposition im Bereich der Viehfütterungsmaschinen.



Optimale Futterqualität für gesunde Kühe.

FÜTTERN MIT **SCHUITEMAKER**





Eine Maschine für die Zukunft

Der Feedo unterscheidet sich durch seine Einfachheit und liefert einen positiven Beitrag zur dauerhaften Reduzierung der Futterkosten. Außerdem gewährleistet der Feedo eine gute Durchmischung des Produkts, das dem Viehbestand in lockeren Rationen verabreicht werden kann. All diese Merkmale tragen zu einem gesunden Viehbestand und einer optimalen Milchproduktion bei. Die Futterverteilerwagen der Feedo-Reihe sind die angewiesene Lösung für moderne Landwirte, die jetzt und in Zukunft auf hohe Erträge und Nachhaltigkeit setzen.



Der Amigo von Schuitemaker - ein echter Alleskönner.

SILOBLOCKVERTEILWAGEN **AMIGO**

20(S), 30 S





Ihr unverzichtbarer Helfer

Zur Siloblockverteilwagenreihe Amigo gehören die Typen 20, 20 S, 30 S und der nagelneue Amigo 40. Der Amigo 20 eignet sich hervorragend für Silage- und Maisballen sowie für Schüttgut. Die S-Ausführung wurde speziell für die Verarbeitung von Rund- und Quaderballen entwickelt. Dieser Typ bietet die Möglichkeit, für die Verarbeitung von ungeschnittenem Material Messer auf der Walze zu montieren. Die zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten und die komplette Ausstattung tragen zur Arbeitserleichterung bei und machen den Amigo zu einem unverzichtbaren Helfer.



Die ideale Mischung.

SILOBLOCKVERTEILWAGEN **AMIGO**

40 (S) (F)





Fortschritt in der Fütterung

Der Siloblockverteilwagen Amigo 40 wird mit einem hydraulisch angetriebenen Kratzboden geliefert, der das Futter zur Fräswalze transportiert. Der Amigo 40 F hat dieselben offenen Walzen wie der bekannte Feedo-Futterverteilwagen. Das Modell Amigo 40 S ist unten mit einer geschlossenen und oben mit einer offenen Walze ausgerüstet. Für die Verarbeitung von langem Material können auf die untere Walze Messer montiert werden.

Über das Querrförderband wird das Futter gut dosiert und locker vor dem Vieh verteilt. Optional können die Amigo-Wagen mit einer elektrohydraulischen Fernbedienung ausgerüstet werden. Für die 30er und 40er Serie ist außerdem eine Dreipunkt-Wiegevorrichtung lieferbar.



TECHNIK

Serienausstattung der Feedo-Reihe:

- Bordwände mit robuster Pulverbeschichtung
- Käfigkonstruktion (Feedo 70 bis 170)
- Tiefer gelegtes Chassis (Feedo 70 bis 170)
- Ladefläche aus Vollstahl
- Hydraulische Kratzbodenkette mit 2 Strähnen (Feedo 40 bis 80)
- Hydraulische Kratzbodenkette mit 4 Strähnen (Feedo 100 bis 170)
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung des Kratzbodens über Stromregelventil
- Hydraulisch angetriebenes Querförderband mit Abladung zur linken oder rechten Seite
- Breites Querförderband, 80cm
- Bedienung vom Traktor aus
- Schutzhaube für Verteilwalzen
- Zapfwelle mit Rutschkupplung für Verteilwalzenantrieb
- Seitenabdeckung des Querförderbandes mit Gummilappen
- Pendelrückwand für rückseitiges Entladen (Feedo's mit Querförderband Vorne)
- Stützfuss über Schlepperhydraulik
- Gebremste Achse, Beleuchtung und hohe Zugdeichsel

Sonderausstattung Feedo:

- Stufenloser Geschwindigkeitsbegrenzer für Querförderband
- Ablade Erhöhung für Querförderband (+52 cm)
- Geteiltes Querförderband
- Holz-Schutzkante
- Bowdenkabel Bedienung
- Elektrisch-hydraulischer Bedienung
- Kraftfutterbehälter
- Geschlossene Walze unten mit Schneidmesser
- Wiege-Einrichtung



Typ Feedo	Fassung- vermögen Walzen		Ladeflächen- maße (cm)			Gesamt- maße (cm)			Reifen	Entladehöhe cm	mit Ablade- erhöhung cm(max)
	m3		l	b	h	l	b	h			
40-7	7	2	340	160	120	554	190	234	11,5x15-12pr	92	144
40-10	10	3	340	160	170	554	190	284	11,5x15-12pr	92	144
40L-7	7	2	440	130	120	654	160	234	11,5x15-12pr	92	144
40L-10	10	3	440	130	170	654	160	284	11,5x15-12pr	92	144
50-8	8	2	400	160	120	614	190	236	13x16-10pr	94	146
50-11	11	3	400	160	170	614	190	286	13x16-10pr	94	146
60-10	10	2	400	190	120	614	220	239	12,5x18-12pr	97	149
60-13	13	3	400	190	170	614	220	289	12,5x18-12pr	97	149
60L-9	9	2	440	160	120	654	190	239	12,5x18-12pr	97	149
60L-13	13	3	440	160	170	654	190	289	12,5x18-12pr	97	149
70-11	11	2	440	190	125	654	220	240	15x18-16pr	94	146
70-15	15	3	440	190	175	654	220	290	15x18-16pr	94	146
80-13	13	2	520	190	125	734	220	240	15x18-16pr	94	146
80-18	18	3	520	190	175	734	220	290	15x18-16pr	94	146

Standardspezifikationen Feedo:

16 | 17

Typ Feedo	m3		l	b	h	l	b	h	Reifen	cm	cm(max)
100-15	15	2	520	220	125	734	250	238	500/50x17-14pr	91	143
100-20	20	3	520	220	175	734	250	288	500/50x17-14pr	91	143
140-21E	21	3	560	220	165	764	250	282	315/70R22,5	93	145
140-21T	21	3	560	220	165	764	250	282	500/50x17-14pr	93	145
150-25E	25	4	560	220	205	764	250	322	315/70R22,5	93	145
150-25T	25	4	560	220	205	764	250	322	500/50x17-14pr	93	145
160-23E	23	3	640	220	165	764	250	282	315/70R22,5	93	145
160-23T	23	3	640	220	165	764	250	282	500/50x17-14pr	93	145
170-30T	30	4	640	220	205	764	250	322	500/50x17-14pr	93	145

* Der Wagen mit Heckentladung ist insgesamt 5 cm länger.



Standardspezifikationen Amigo:

Typ Amigo		20	20 S	30 S	40 S	40 F
Fassungsvermögen	m ³	3,5	3,5	5,0	7,0	7,0
Ladefähigkeit	kg	2.000	2.000	3.000	4.000	4.000
Abm. Ladefläche (lxbxh)	cm	194x190x80	194x190x90	274x200x90	354x200x120	354x200x120
Gesamt masse (lxbxh)	cm	377x230x178	377x230x178	457x240x213	537x240x217	537x240x217
Bereifung		6x9-10pr(4x)	6x9-10pr(4x)	10x15-12pr(2x)	10x15-12pr(2x)	10x15-12pr(2x)
Auswurfhöhe	cm	47	47	70	70	70
Antriebsleistung	kW	30	35	40	45	45
ölmenge	L/min	25	25	25	25	25
öldruck	bar	150	150	150	150	150
Eigengewicht	kg	1.350	1.460	1.750	2.000	2.000

TECHNIK

Amigo

Serienausstattung Amigo:

- Ladefläche aus Vollstahl
- Hydraulisch bedienbare Ladeklappe
- Spezieller, leistungsfähiger Kratzboden mit Hydraulikantrieb
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung des Kratzbodens über Stromregelventil
- Hydraulisch angetriebenes Querförderband mit Abladung zur linken oder rechten Seite
- Bedienung vom Traktor aus
- Aggressive, mechanisch angetriebene Fräswalze mit Rutschkupplung (Amigo 20, 20 S, 30 S und 40 S)
- Patentierte Spezialraufe (Amigo 20, 20 S und 30 S)
- Seitenabdeckung des Querförderbandes mit Gummilappen
- Bordwände mit robuster Pulverbeschichtung
- Schutzhaube für Verteilwalzen (Amigo 40 S und 40 F)
- Zugdeichsel oben

Sonderausstattung Amigo:

- Stufenloser Geschwindigkeitsbegrenzer für Querförderband
- Satz Schneidmesser (Amigo 20 S, 30 S und 40 S)
- Bowdenkabel Bedienung
- Elektrisch-hydraulischer Bedienung
- Wiege-Einrichtung (Amigo 30 S, 40 S und 40 F)



**Einfach
Universell
Langlebig
Effizient**

Amigo

18 | 19

WWW.SR-SCHUITEMAKER.NL



In jeder Hinsicht ein Gewinn.



Schuitemaker

We make it work.